

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Nr. 2022-10-27-2

Toote nimetus: PE DN 110 ja 160 mm korrigeeritud välispinna ja sileda sisepinnaga ehitusdrenaažtoru 120° augustusega

Toote identifitseerimise element: PE DRAINAGE 120°

Toote tehnilised normid: Tehase tootmisohje (FPC);

Toote kasutusala: Maaalune ehituslik drenaaž

Tootele deklareeritavad omadused	Ühik	Väärtus		Meetod
Materjal	-	PE		Tehase tootmisohje
Nimimõõtmed DN	mm	110	160	
Efektiivse sisselaskeala nurk	°	120	120	
Pilu minimaalne pikkus	mm	17,3	26,8	
Pilu minimaalne laius	mm	1,2	1,2	
Pilude ridade arv	-	3	3	
Sisselaske pindala	cm ² /m	54	53	
Ringjäikus	kN/m ²	≥ 8	≥ 8	EVS-EN ISO 9969:2016
Vastupidavus löögile -10 °C juures, H50	mm	≥ 900	≥ 900	ISO 11173

Tootja: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Tootmispaik: Pipelife Eesti AS
Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Harjumaa 75306, Eesti

Käesoleva vastavusdeklaratsiooniga kinnitab Pipelife Eesti AS, et ülalnimetatud tooted on valmistatud vastavalt nimetatud tehnilistele normidele ja deklareeritud omadustele.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ISO 9001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-066-21.
Pipelife Eesti AS tootmisohje vastab keskkonnajuhtimissüsteemide ISO 14001:2015 nõuetele, mida kinnitab Inspecta Estonia OÜ poolt väljastatud vastavussertifikaat nr. Q-065-21.

Vastavusdeklaratsiooni väljaandmise kuupäev: 27.10.2022

Allkirjastatud:

Marco Oolo

Pipelife Eesti AS kvaliteedi ja ohutuse juhi poolt

