

Vastavusdeklaratsioon (VD)



Hoolduskaevu valumalmist ujvutüüpi päis 630-Seeria 3366126/7-N D400 (Sõidukite liikluse aladele)

Tootekirjeldus:

Combi Works 630- Seeria hoolduskaevu päise komplekt 3366126/7-N, koosneb järgmistest toodetest **3366126-N ujvutüüpi raam** & **3366127-N umbluuk**.

Peamised omadused:

- Tooraine: GJS 500/7 (keragrafiitmalm)
- Raami & luugi Tugevusklass: D400 (kasutamiseks maanteede sõidualadele ja kõvakattega parkimisaladele)
- Luuk fikseeritud kraesse lukustiga, et vältida juhuslikku avanemist
- Valumaterjali pind on kaetud musta bituumenpõhise värvikihiga
- Valumaterjali pealispinnal kliendispetsifikatsioonile vastav tähistus

Toode on disainitud vastavalt EN124-2: 2015 spetsifikatsioonile

Tootja – 9

Crescent Foundry Pvt Ltd.

Solap, Howrah
West Bengal, INDIA

Manufacturer Certification.

ISO-9001:2015
Certificate Number FM 689386
from BSI, Valid till 16th March 2024

Importöör ja ametlik esindaja

Combi Works Estonia OÜ

Pärnu mnt.10, 10140
TALLINN, EESTI

Robert Blomstedt
Juhatuse liige


Vastavuse kinnitamine

Nõue	Tingimus	Standard
Materjal	EN-GJS-500/7	EN 1563
Tugevusklass	D400	EN 124


Jrk.nr	Parameeter	Spets./Tunnus	CW kinnitus	Vastavus
1	Krae kandepind	$\leq 7.5 \text{ N/mm}^2$	3.6 N/mm^2	Jah
2	Kandevõime	400kN (Grupp-D)	400kN	Jah
3	Jäävdeformatsioon	Vastavalt spets.	2.0mm	Jah
4	Luugi/resti raamis püsimise kindlustamine	Turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		mass pinnaühiku kohta (Luugi mass jagatud puhaspinnaga m^2)	Ei ole kohaldatav	
		Muu meetod	Ei ole kohaldatav	
5.1	Libisemiskindlus (Luuk)	Betoonpinnaga	Ei ole kohaldatav	
		Reljeefse mustriga või avadega	Reljeefne muster	Jah
		Teiste pindadega (USRV)	Ei ole kohaldatav	
5.2	Libisemiskindlus (Raam)	Reljeefse mustriga või avadega	Ei ole kohaldatav	
		Raamid max. nähtava horisontaalse laiusega: $\leq 40\text{mm}$ or $> 40\text{mm}$	Ei ole kohaldatav	
6	Lapse ohutus	Piisavalt massi ja turvafunktsioon	Vedrulukk	Jah
		Üksik luugi mass	Ei ole kohaldatav	
		Turvafunktsioon või lukustus	Ei ole kohaldatav	
7	Veejuhtimise ala	Veejuhtimise ala (mm^2)	Ei ole kohaldatav	
		Veejuhtimise ala osakaal %	Ei ole kohaldatav	
8	Ohtlikud ained		Ei ole kohaldatav	

Toote Tehniline Info

Ümmargune Ujuvtüüpi Raam: 3366126-N, Rev-B
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass:30.0kg



Umbluuk: 3366127-N, Rev-B
Standard: EN 124-2:2015, Tugevusklass D400, (400kN)
Mass: 45.0kg



Tugevusklassid EN124 järgi




A 15

Ainult jalakäijatele ja jalgratastele ettenähtud aladele



B 125

Jalakäijate aladele ja võrreldavatele aladele, autoparklatele või parkimisaladele



C 250

Kõnnitee ja sõidutee serva jäävatele aladele, mis mõõdetuna teeservast ulatuvad maksimaalselt 0,5m sõiduteele ja maksimaalselt 0,2m jalakäijate alale



D 400

Maantee sõiduladele (kaasaarvatud jalakäijate tänavad), kõvakattega parkimisaladele, igat tüüpi maantee sõidukitele



E 600

Kõrge rattakoormustega mõjutatud aladele, nt. sadamad, lennuväljad



F 900

Eriti kõrge rattakoormusega mõjutatud aladele, nt lennuväljad